



Silla Ormesa Bug

- Silla de postura y traslado de base exterior con marco de aluminio y suspensión trasera y manija de empuje regulable en altura.
- Sistema de posicionamiento modular seguro y versátil que acompaña el crecimiento.
- Butaca desmontable que permite ajuste del asiento: en ancho 10 cm, en profundidad 10 cm; y altura del respaldo entre 10-15 cm. Reclinación (35°-40°) y tilt en el espacio (35°-25°) regulados de manera independiente por dos pistones a gas.
- Puntos de ajuste de posicionamiento cercano a las articulaciones (cadera, rodilla y tobillo) que asegura que la postura no cambie durante la reclinación ni el tilt.
- Apoya cabeza regulable en altura y múltiples ajustes en angulación con soportes parietales regulables en altura, ancho y ángulo.
- Soportes laterales de tronco regulables en altura, ancho e inclinación. Soportes laterales de cadera regulables en ancho.
- Sujeción de tronco y pelvis de 5 puntos.
- Abductor regulable en profundidad.
- Apoya pies regulables en altura y ángulo de inclinación.
- Ruedas antipinchaduras anteriores de 17cm, y posteriores de 25 cm (small) o 30 cm (medium) con amortiguación y frenos independientes.
- Mesa didáctica de policarbonato regulable en altura, profundidad e inclinación.
- Tapizado de respaldo, asiento y laterales removibles para su lavado, de tela ignífuga, y con colores resistentes al lavado en lavarropas con certificado clase 1 Oeko-Tex para telas de contacto directo en niños.
- Canasto porta-objetos.
- Capota con cobertor de lluvia y Crash.
- Test según norma ISO 7176/19 y ANSI/RESNA WC19.

SMALL – MEDIUM | Accesorios

- Soportes laterales de tronco envolventes y ajustables en altura y circunferencia (868).
- Sujeciones abductoras (817). Sujeción de tronco con cierre anterior de 4 puntos (853).
- Cinturón pélvico de 4 puntos (920).
- Mesa didáctica para base de interior (824B).
- Soporte para tubo de oxígeno (935).
- Bandeja para ventilación no invasiva portátil (911).
- Plataforma para acompañante de al menos 15 meses (máx 20 Kg) (921).
- Kit de anclaje para transporte (891)



BASE OPCIONAL de interior Hi-Low (856):

- Marco plegable de acero.
- Ajustable en altura (25 cm) fácil y seguro a través de pistón a gas accionado por pedal.
- Ruedas con giro 360° y frenos.

