



## El rendimiento viene de serie

Hecho a tu medida

Tensión ajustable mediante correa de asiento

Ajuste más fácil que nunca

Ajuste de ruedas Precision Lock



Ruedas SoftRoll de material compuesto



# El rendimiento viene de serie


Nuevo apoyabrazos rebatible o extraíble estilo T

Bloqueo de ruedas de empuje/tracción de aluminio reforzado

Bastidor y travesaño rediseñados para optimizar el peso de transporte y el rendimiento

Ajuste de ruedas GearLock


Ruedas SoftRoll de material compuesto



#### Colores del marco



### Colores de los componentes (solo TiLite Z)



#### **Especificaciones**

	TiLite Z	TiLite X
Peso de transporte*	5.6 kg	5.4 kg
Material del cuadro	Aluminio	Aluminio
Ancho del asiento	30.5 - 50.8 cm	35.5 - 55.8 cm
Profundidad del asiento	30.5 - 50.8 cm	35.5 - 50.8 cm
Altura del asiento delantero	40.6 - 53.3 cm	34.8 - 52.8 cm
Altura del asiento trasero	33.3 - 50.8 cm	33.3 - 52.8 cm
Ángulo del armazón delantero	75°, 80°, 85°, or 90°	Swing Away 70°, 80°, 85°
Altura del respaldo	23.9 - 52.8 cm	30.5 - 52.8 cm
Inclinación	0°, 2°, 4°, o 6°	0°, 2°, o 4°
Centro de gravedad	13.7 cm	10.2 cm
Ángulo del respaldo	80° - 101°	80° - 101°

<sup>(\*)</sup> El peso de transporte se calcula con base en un asiento de 40,6 x 40,6 cm con 0 grados de inclinación, ruedas Poly de 10 cm, herrajes Compass 4 Comfort Company y tapizado estándar. Se excluyen los seguros de las ruedas y todos los elementos que se puedan desmontar sin herramientas, como dispositivos antivuelco, apoyapiés rebatibles, apoyabrazos, ruedas traseras, protectores laterales y asientos.



